

Conexões de Retenção - Série F_R


F
|
Modelo

Tipo		Tubo	
H	Reta c/ retenção	04R	Ø4 mm
L	Cotovelo c/ retenção	06R	Ø6 mm
		08R	Ø8 mm
		10R	Ø10 mm
		12R	Ø12 mm

Rosca	
01	1/8"
02	1/4"
03	3/8"
04	1/2"
Tubo	
00	Tubo c/ mesmo diâm.

Características Técnicas	
Tipo de fluido	Ar, Vácuo
Pressão de trabalho	-750mmHg (10 Torr) à 10 Kgf/cm ² (10 Bar)
Temp. de trabalho	0 à 60°C
Tubo aplicável	Poliuretano ou Nylon

Código	Tubo	Rosca
FH04R-01	Ø4mm	1/8"
FH06R-01	Ø6mm	1/8"
FH06R-02	Ø6mm	1/4"
FH08R-02	Ø8mm	1/4"
FH08R-03	Ø8mm	3/8"
FH10R-02	Ø10mm	1/4"
FH10R-03	Ø10mm	3/8"
FH10R-04	Ø10mm	1/2"
FH12R-02	Ø12mm	1/4"
FH12R-03	Ø12mm	3/8"
FH12R-04	Ø12mm	1/2"



Código	Tubo	Rosca
FL04R-M5	Ø4mm	M5
FL04R-M6	Ø4mm	M6
FL04R-01	Ø4mm	1/8"
FL06R-M5	Ø6mm	M5
FL06R-01	Ø6mm	1/8"
FL06R-02	Ø6mm	1/4"
FL08R-01	Ø8mm	1/8"
FL08R-02	Ø8mm	1/4"
FL08R-03	Ø8mm	3/8"
FL10R-02	Ø10mm	1/4"
FL10R-03	Ø10mm	3/8"
FL12R-02	Ø12mm	1/4"
FL12R-03	Ø12mm	3/8"
FL12R-04	Ø12mm	1/2"



Código	Tubo
FH04R-00	Ø4mm
FH06R-00	Ø6mm
FH08R-00	Ø8mm
FH10R-00	Ø10mm
FH12R-00	Ø12mm